

# H05Z1-K (HAR) H07Z1-K (HAR)

## 450/750 V

### HALOJENSİZ ALEV İLETMİYEN BÜKÜLGEN TEK DAMARLI BAKIR İLETKENLİ KABLolar

<b>Tip</b>	H05Z1-K, H07Z1-K (TSE)
<b>Standartlar</b>	TS EN 50525-3-31
<b>Yapısı</b>	Fleksibel bakır iletken, HFFR izole
<b>Kullanıldığı Yerler</b>	Oteller, okullar, yüksek binalar, hastaneler, bilgi işlem merkezleri ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgeler.
<b>Teknik Veriler</b>	Maks. çalışma sıcaklığı 70°C Maks. kısa devre sıcaklığı 160°C

Boyut ve Ağırlıklar			Elektriksel Bilgiler		
Nominal Kesit	Dış Çap Yaklaşık	Net Ağırlık Yaklaşık	20° C' de İletken DC Direnci (Maks.)	Akım Taşıma Kapasitesi	
				Boruda (A)	Havada (A)
mm <sup>2</sup>	mm	kg/km	ohm/km		
*0,75	2,3	12	26,0	-	15
*1.0	2,5	15	19,5	11	19
1.5	2,9	20	13,3	14	24
2.5	3,6	32	7,98	19	32
4	4,3	48	4,95	26	42
6	4,9	68	3,30	34	54
10	6,3	120	1,91	46	73
16	8,0	180	1,21	61	98
25	9,6	275	0,780	80	129
35	11,0	370	0,554	99	158
50	13,3	520	0,386	119	198
70	15,5	728	0,272	151	245
95	18,0	950	0,206	182	292
120	20,0	1200	0,161	210	344
150	22,0	1490	0,129	-	391
185	25,5	1850	0,106	-	448
240	28,0	2420	0,0801	-	528

\*) H05Z1-K