

# H05V-K H07V-K (HAR)



## 450/750 V

### PVC İZOLELİ FLEKSİBEL TESİSAT KABLolari

Tip	H05V-K, H07V-K (TSE), NYAF (VDE)
Standartlar	TS EN 50525-2-31, VDE 0281, BS 6004, IEC 60227
Yapısı	Fleksibel bakır iletken, PVC izole
Kullanıldığı Yerler	Hareketli tesislerde ve cihazların bağlantısında kullanılır.
Teknik Veriler	Maks. çalışma sıcaklığı 70°C Maks. kısa devre sıcaklığı 160°C

Boyut ve Ağırlıklar			Elektriksel Bilgiler		
Nominal Kesit	Dış Çap Yaklaşık	Net Ağırlık Yaklaşık	20° C' de İletken DC Direnci (Maks.)	Akım Taşıma Kapasitesi	
				Boruda (A)	Havada (A)
mm <sup>2</sup>	mm	kg/km	ohm/km		
*0,75	2,5	11	26,0	-	15
*1.0	2,6	14	19,5	11	19
1.5	2,8	18	13,3	14	24
2.5	3,5	29	7,98	19	32
4	4,5	45	4,95	26	42
6	5,0	60	3,30	34	54
10	6,5	105	1,91	46	73
16	8,0	160	1,21	61	98
25	9,5	250	0,780	80	129
35	11,0	350	0,554	99	158
50	13,0	450	0,386	119	198
70	15,5	650	0,272	151	245
95	18,0	900	0,206	182	292
120	20,0	1140	0,161	210	344
150	22,0	1380	0,129	-	391
185	25,0	1760	0,106	-	448
240	28,0	2250	0,0801	-	528

\*(H05V-K)